



Nummer : 7413
Datum : 05-08-2009
Versie : 04

Toepassing : Waterverdunbare, matte, oplosmiddelarme muurverf voor binnen.

Kenmerken : Sneldrogend
Helder wit
Waterverdunbaar
Onverzeepbaar



Eigenschappen

Basis : styreen-acrylaatdispersie
Kleur : Wit en kleuren uit wit
Dichtheid 20°C : ca.1,58 kg/ltr (wit)
Laagdikte : ca. 40 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : Na ca. 2,5 uur
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 38 vol%
Theor.rendement : 8 – 10 m² per ltr.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Zuigende ondergronden:
Sterk zuigende ondergronden impregneren met Hecht- en Fixeergrond.

Reeds geschilderde ondergronden:
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90.

Reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril